

CLASSIC 290 PC Stand

Elektrinė beorio dažymo sistema



PRIVALUMAI

- Skirtas nedidelių objektų apdailai ir remontui
- Objektas bus baigtas dažyti iki galo dėl ProConnect™ greito pompos pakeitimo sistemos
- Kompaktiška, lengva, paprasta naudoti - tinka 0.021" dažymo galvutė

MEDŽIAGOS

Lakai – Akriliniai dažai – Gruntai – Emaliniai dažai – Emulsiniai dažai



CLASSIC 290 PC Stand

Elektrinė beorio dažymo sistema



Esant gedimui **PATYS** lengvai pakeiskite suspaudimo pompą 3 žingsniais.

Nereikia gaišti laiko ir leisti pinigų pompos remontui.

Greitas suspaudimo pompos pakeitimas

- 1-nos minutės darbas objekte
- Tęsite dažymą, o ne lauksite, kol pompa bus suremontuota
- Nepamesite jokių detalių!



Atlaisvinkite prispaudimo veržlę



Išimkite suspaudimo pompą



Atsukite žarną ir pasisurbimo žarną

PATARIMAS!

Su savim turėdami atsarginę suspaudimo pompą, visada baigsite pradėtą darbą!

Endurance™ konstrukcijos pompa

- Patikima Graco beorio dažymo pompa
- Užtikrina ilgą tarnavimo laiką ir patikimą veikimą
- Lengvai išvaloma ir remontuojama



Kompaktiška konstrukcija

- Pakreipta patogiai gumuota rankena užtikrina purkštuvu pasvirimą, ko dėka jis nesiglaudžia prie kojos



Easy Out™ dažų filtras

- Didelis filtravimo paviršius sumažina dažymo galvutės užsikimšimus ir užtikrina kokybišką dažymą



Slėgio reguliavimas

Padėties indikatorius leidžia įsidėmėti slėgio parametrus esant įvairios klampos dažams



Pasiskanti įsiurbimo žarna

- Aliumininė konstrukcija yra tvirta, lengva ir atspari korozijai
- Žarnai nuimti, valyti ar prireikus prieiti prie įsiurbimo šrato, nereikia įrankių
- Lengvai pasukama, norint pasiekti dažų kibirą

Chromuotas suvirintas plieno stovas

- Storas chromo sluoksniu užtikrina patikimą apsaugą



CLASSIC 290 PC Stand – privalumai

PATARIMAS!

Purkštuvą paverskite specialiu beorio emalinių dažų purkštuvu!

Reikės 5 litrų tūrio rezervuaro ir trumpesnės 7,5m x 3/16" žarnos su FFA dažymo galvute. Ši kompaktiška konfigūracija suteiks ypatingą pistoleto ir žarnos panaudojimo lankstumą ir iki minimumo sumažins medžiagos kiekį įrenginyje. FFA galvutė dėka dvigubo dažų skaidymo užtikrins padengimą ypač plonu sluoksniu.



CLASSIC 290 PC Stand

TECHNINIAI DUOMENYS

CLASSIC 290 PC Stand

Gaminio kodas:

Europinė (220 V) versija	17C344
Maks. darbinis slėgis, bar	230
Maks. skysčio srautas, l/min	1.8
Maks. galvutės dydis	0.021"
Svoris, kg	17
Varišklio galia, kW	0.46
Varišklio tipas	Nuolatinės srovės su šepetukais

Komplektas*: FTX™-E pistoletas (288438) su PAA517 dažymo galvute ir laikikliu, 240794 BlueMax™ II 1/4" x 15m dažymo žarna, įrankiai.

* norint apsaugoti purkštuvą nuo elektros svyravimų, naudokite ProGuard+ apsaugą 24W090.

PRIEDAI

Pistoletai

288438	FTX™-E pistoletas su RAC X 517 dažymo galvute, RAC laikikliu ir 2 filtrais
--------	--

BlueMax™ II žarnos

238358	3/16" x 0,9 m
214698	3/16" x 7,5 m
240794	1/4" x 15 m
223771	1/4" x 30 m

Easy Out™ pistoleto filtrai

287032	60 Mesh, juodas
287033	100 Mesh, mėlynas

Easy Out dažų filtrai – CLASSIC

243080	60 Mesh, juodas
243081	100 Mesh, mėlynas
243226	200 Mesh, raudonas

ProConnect suspaudimo pompa

17C489 blisteryje

ProGuard™+

24W090 230V, CEE 7/7, shuko

Galvūčių ilgintuvai – su laikikliu RAC X

287019 (25 cm)	287021 (50 cm)
287020 (40 cm)	287022 (75 cm)

JetRoller™ sistema su Inline™ pistoletu

24V490	Su 18 cm pločio voleliu
24V491	Su 25 cm pločio voleliu

Tūrio talpa

288526 5 litrų tūrio talpa

Volelių komplektai

245397	Volelis (23 cm pločio), 50 cm kotas, Inline pistoletas
244281	Volelis (23 cm pločio), teleskopinis kotas (45-90 cm)

Dažymo galvutės ir laikikliai

FFAXXX	Žalia RAC X smulkaus skaidymo galvutė
PAAXXX	Mėlyna RAC X profesionali
246215	Laikiklis RAC X 7/8"
246437	Laikiklis RAC X 11/16"

Eksploatacinės medžiagos

206994	TSL™ tepalas pompai 0,25 l
253574	Apsauginis skystis Pump Armor™ 1 l

Platintojas:

UAB "SILDA"

Skuodo g. 2b, LT-45204 Kaunas, Lietuva

Telefonas: 8-37-341948

www.silda.lt



Daugiau informacijos rasite čia: <http://www.contractorclub.com>